

Produktinformation

megol Motorenoel Universal SAE 15W-40



Beschreibung

Mehrbereichsmotorenöl. Als Ganzjahresöl sowohl für den Einsatz im Pkw als auch im Nutzfahrzeugfuhrpark geeignet. Entspricht den Anforderungen wichtiger Diesel- und Benzinmotorenhersteller. Idealer Schmierstoff für Ottomotoren mit und ohne Katalysator und für Dieselmotoren, einschließlich Abgasturbo ladern, der Generationen Euro 1 bis Euro 3. Bietet aufgrund seiner enthaltenen Additivpakete u.a. einen außerordentlichen Verschleißschutz und hält den Motor sauber.

Einsatzbereich: Lkw, Baumaschinen, Landmaschinen

SAPS-Level: High-SAPS

Die Herstellervorschriften sind zu beachten!

Spezifikationen und Freigaben:

ACEA A2 • ACEA B3 • ACEA E2 • API SJ • API CF-4 • Allison C4 • Caterpillar TO-2 • MIL-L 2104 E • MIL-L 46152 D • Volvo VDS

Meguin empfiehlt dieses Produkt auch für Fahrzeuge, für die folgende Spezifikationen gefordert sind:

MAN 271 • MB 228.1 • MTU Typ 1

Kenndaten

SAE-Klasse (Motorenöle)	15W-40 SAE J300
Dichte bei 15°C	0,875 g/cm ³ DIN 51757
Viskosität bei 40°C	103,0 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viskosität bei 100°C	14,2 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viskosität bei -25°C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D4684
Viskosität bei -20°C (CCS)	≤ 7000 mPas ASTM D5293
Viskositätsindex	140 DIN ISO 2909
HTHS bei 150°C	≥ 3,7 mPas ASTM D5481
Pourpoint	-33 °C DIN ISO 3016
Verdampfungsverlust (Noack)	9,2 % CEC-L-40-A-93
Flammpunkt	230 °C DIN ISO 2592
Gesamtbasenzahl	9,0 mg KOH/g DIN ISO 3771

Kenndaten

Sulfatasche	1,1 % DIN 51575
Farbzahl (ASTM)	L 2,5 DIN ISO 2049

Erhältliche Gebinde

1 l Kanister Kunststoff	Art.Nr. 4696 D-GB-F-HR-RUS-GR
4 l Kanister Kunststoff	Art.Nr. 9149 D-GB-F-HR-RUS-GR
5 l Kanister Kunststoff	Art.Nr. 4689 D-GB-F-HR-RUS-GR
20 l Kanister Kunststoff	Art.Nr. 4678 D-GB
60 l Fass Blech	Art.Nr. 4844 D-GB
200 l Fass Blech	Art.Nr. 4845 D-GB
1000 l Pfandcontainer	Art.Nr. 9765 D-GB
1 l lose Ware	Art.Nr. 4679 D-GB